



令和7年度中部7県計量協議会のもよう。

中部7県計量協議会

(前号より)

2025年7月10日、富山市ホテルグランテラス富山で、来賓・会員併せて110名の出席者によって開催された。

令和7年度中部7県計量協議会は富山県計量協会(会長・水越靖氏(東洋ガスメーター(株)代表取締役社長)の当番・主催によって2025年7月10日(木)に富山市

のホテルグランテラス富山で、来賓・会員併せて110名の出席者によって開催された。

協議会は1部・功労者表彰、2部・議題協議、3部・記念講演の3部でおこなわれた。

次年度の2026年の同協議会開催日は7月2日(木)、名古屋市内金山駅前のホテルで開かれる。

協議会議題と協議の概要

提案議題

○連合会(計量協会)事務局の事業継続性の確保および定期検査業務の高率化について。

○収入証紙のキャッシュレス化に伴う事務処理等について。

○次期開催地について

○事例発表・人材確保育成事業「計量検査インタラシップ(実地研修)事業の協働活動について」

富山県計量協会計量士部長 会長上野芳則氏



TANITA デジタルスケール TL-280 見やすいバックライト付大型表示 ¥33,000(税抜)

事務局体制については老齢によって惹き起こされる事務継承の問題が予想され、実際にそうした事例が発生していることから、各県から現状が報告され、円滑にした先の発展を見越した事務局運

(次ページへつづく)

東亜計器製作所 高精度デジタル標準温度計「スタンダードサーモ」発売

ガラス製温度計の老舗

株式会社東亜計器製作所(本社・東京都大田区南雪谷4丁目3番地19号代表取締役横山守二)

は、令和7年7月7日に高精度デジタル標準温度計「スタンダードサーモ(TOA-PT01)」及び「スタンダードサーモ・ハイクレイド(TOA-PT01-HG)」の販売を開始した。

同社は明治37年に創業したガラス製温度計の老舗。2024年にはJCSS認定を取得した。今回発売するデジタル標準温度計はガラス製温度計製造で培った精度へのこだわりを込めた。

自社企画・開発の製品としてデジタル温度計は初となり、今後はガラス製温度計と並行してデジタル温度計の展開が予定されている。

■製品特徴

【高分解能】マイナス99.99℃/34.9・99℃まで0.01℃の分解能

【水銀・ガラスフリー】「日本製」高品質、安定供給



定量計量専用機 Pack Navi 速くハカル、楽にツメル Yamato 大和製衡株式会社 tel:078-918-6577 http://www.yamato-scale.co.jp/

3517号を8月10日付で発行します。

今週の主な記事

中部7県計量協議会開催/東亜計器製作所高精度デジタル標準温度計「スタンダードサーモ」発売①面
中部7県計量協議会開催
特集とつぎよの計量No.303
令和7年度第1回計量行政審議会基本部会(一社)神戸市計量士会第13回定時総会
官僚制度と計量の世界(15)/社説
3000万人国家日本と生活の有り様の予測⑩面
⑪面
⑫面



東亜計器製作所 高精度デジタル標準温度計「スタンダードサーモ」 TOA-PT01 標準価格5万9000円(税込)(センサ TOA-PTS150 付属)

▽型式: TOA-PT01
▽温度表示範囲: マイナス

仕様(本体)
次号以降に製品詳細を掲載予定。

【OUT機能】「Tera Tarn」へ出力可
【JCSS校正】一般校正対応
【防水仕様】本体IP6X、センサ部IP7X
【抗菌仕様】本体は銀イオン配合のABS抗菌樹脂
【軽量感・質感・安定感】50・50の重量配分、手に馴染むカーブ、側面のゴムで安定作業中も安定
【安定性・再現性】温度センサに白金抵抗体を採用
【仕様(本体)】
▽型式: TOA-PT01
▽温度表示範囲: マイナス

【OUT機能】「Tera Tarn」へ出力可
【JCSS校正】一般校正対応
【防水仕様】本体IP6X、センサ部IP7X
【抗菌仕様】本体は銀イオン配合のABS抗菌樹脂
【軽量感・質感・安定感】50・50の重量配分、手に馴染むカーブ、側面のゴムで安定作業中も安定
【安定性・再現性】温度センサに白金抵抗体を採用
【仕様(本体)】
▽型式: TOA-PT01
▽温度表示範囲: マイナス

【OUT機能】「Tera Tarn」へ出力可
【JCSS校正】一般校正対応
【防水仕様】本体IP6X、センサ部IP7X
【抗菌仕様】本体は銀イオン配合のABS抗菌樹脂
【軽量感・質感・安定感】50・50の重量配分、手に馴染むカーブ、側面のゴムで安定作業中も安定
【安定性・再現性】温度センサに白金抵抗体を採用
【仕様(本体)】
▽型式: TOA-PT01
▽温度表示範囲: マイナス

【OUT機能】「Tera Tarn」へ出力可
【JCSS校正】一般校正対応
【防水仕様】本体IP6X、センサ部IP7X
【抗菌仕様】本体は銀イオン配合のABS抗菌樹脂
【軽量感・質感・安定感】50・50の重量配分、手に馴染むカーブ、側面のゴムで安定作業中も安定
【安定性・再現性】温度センサに白金抵抗体を採用
【仕様(本体)】
▽型式: TOA-PT01
▽温度表示範囲: マイナス

ス99.99℃/34.9・99℃/350.0℃/85.0℃、▽表示分解能: 0.01℃(マイナス99.99℃/34.9・99℃/0.1℃(350.0・0.850.0℃)▽本体表示精度±(0.1%+0.05)℃▽機能: 最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、HOLD(表示値固定)、LOG(記録)、LOGデータ読み出し機能、分解能切り替え、AVER機能、オートオフモード(20分)、OUT機能▽電源: 単4型アルカリ乾電池×2本▽本体58(W)×187(H)×41(D)mm▽本体重量約150g(乾電池含む)



分析天びん

Advanced Performance UniBloc Balances

AP W-AD Series

高速応答、高安定性を実現

オートドアでより快適なひょう量作業が可能に

01

タッチレスセンサとオートドアによる衛生面の改善・コンタミリスク低減に優れた作業環境を提供

02

イオナイザ、可動式風防内部プレート*による静電気・対流の影響を低減し、安定した信頼性の高い計量
※ セミマイクロ機種のみ

03

LabSolutions Balanceで計量データのデータインテグリティ対応



AP225W-AD

株式会社 島津製作所 分析計測事業部

AP W-ADシリーズの特徴を、わかりやすくムービーで解説
https://www.an.shimadzu.co.jp/balance/products/p01/ap_d.htm

